



celix



Ιονιστής



Green Fin



COMFORT
HOTEL MANAGER
Comfort
Hotel Manager



ΕΚΕΙ ΠΟΥ Η ΑΝΕΣΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η νέα σειρά CELIX της Carrier, επαναπροσδιορίζει την έννοια της αποδοτικότητας. Με SEER έως 7.50 και τη λειτουργία ECO που μειώνει την κατανάλωση έως και 60%, απολαμβάνετε το ιδανικό κλίμα με ελάχιστο κόστος. Ο ενσωματωμένος ιονιστής και ο ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων εγγυώνται μια απόλυτα υγιεινή και αθόρυβη ατμόσφαιρα.



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Wi-Fi Active



Green Fin



Τρεις Επιλογές Ισχύος Λειτουργίας
(50%-75%-100%) Gear Operation



Βελτιστοποιημένη κατασκευή πτερυγίων
ανεμιστήρα εξωτερικής μονάδας



Base Pan Heater



Crankcase Heater



Λειτουργία Θέρμανσης/Ψύξης
σε ακραίες καιρικές συνθήκες



Φίλτρο Τριπλής Δράσης: Cold Catalyst,
Vitamin C, Negative Ion



Λειτουργία Follow Me



Λειτουργία Ύπνου



Λειτουργία ECO



Λειτουργία Turbo



Λειτουργία Wind Avoid Me (Breeze Away)



3D Ροή Αέρα



Αθόρυβη Λειτουργία



Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού



Αυτοδιάγνωση και Αυτοπροστασία



Αυτόματη Απόψυξη



Αντιδιαβρωτική επιστροφή ημικυκλικού σωλήνα



Κλείδωμα Τηλεχειριστηρίου



Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού



Σύνδεση μέσω ξηρών επαφών



Comfort Hotel Manager:
Κλείδωμα ορίου θερμοκρασίας
& υπενθύμιση αλλαγής
φίλτρου στις μονάδες τοίχου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ		38QCE/ 42QCE009D8SM	38QCE/ 42QCE012D8SM	38QCE/ 42QCE018D8SM	38QCE/ 42QCE024D8SM
Ψυκτική Απόδοση	Btu/h	8.871 (3.685 ~ 10.918)	11.942 (4.777 ~ 13.648)	17.742 (6.142 ~ 20.131)	23.884 (6.824 ~ 26.614)
	kW	2.6 (1.08 ~ 3.20)	3.5 (1.4 ~ 4.0)	5.2 (1.8 ~ 5.9)	7.0 (2.0 ~ 7.8)
Θερμική Απόδοση	Btu/h	9.997 (2.593 ~ 12.283)	13.000 (3.650 ~ 14.672)	18.425 (4.435 ~ 20.813)	25.010 (5.459 ~ 26.614)
	kW	2.93 (0.76 ~ 3.60)	3.81 (1.07 ~ 4.30)	5.40 (1.30 ~ 6.10)	7.33 (1.60 ~ 7.80)
SEER	W/W	7.5	7.5	7.4	6.5
Ενεργειακή Κλάση		A++	A++	A++	A++
SCOP (μεσαία ζώνη)	W/W	4.2	4.2	4.1	4.1
Ενεργειακή Κλάση		A+	A+	A+	A+
SCOP (θερμή ζώνη)	W/W	5.2	5.3	5.1	5.1
Ενεργειακή Κλάση		A+++	A+++	A+++	A+++
Ονομαστική Κατανάλωση Ισχύος	W	2.200	2.200	2.800	3.900
Ονομαστική Ένταση	A	10	10	13	19
Ψυκτικό μέσο		R32	R32	R32	R32
Ποσότητα ψυκτικού μέσου	kg	0.46	0.58	0.80	0.95
Συνδέσεις flare (υγρού-αερίου)	inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων	m	25	25	30	50
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10	10	20	25
Εύρος λειτουργίας εσωτερικής (ψύξη/θέρμανση)	°C	16~32 / 0~30	16~32 / 0~30	16~32 / 0~30	16~32 / 0~30
Εύρος λειτουργίας εξωτερικής (ψύξη/θέρμανση)	°C	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24
Παροχή ρεύματος	V-Ph-Hz	220_240V_50HZ	220_240V_50HZ	220_240V_50HZ	220_240V_50HZ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		42QCE009D8SM	42QCE012D8SM	42QCE018D8SM	42QCE024D8SM
Παροχή αέρα (Υ/Μ/Χ)	m³/h	510/360/285/150	600/450/370/220	800/600/470/340	1.039/752/606/400
Στάθμη θορύβου (Υ/Μ/Χ/ΠΧ)	dB(A)	38.5/34.5/24.5/20.5	38/32/25/20	43.0/35.5/33.5/20.0	45.0/39.5/36.0/20.0
Ηχητική Ισχύς	dB(A)	54	56	58	59
Διαστάσεις (Π*Β*Υ)	mm	723×199×286	825×199×286	975×218×308	1055×231×330
Βάρος	kg	7.5	8.0	10.3	12.4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		38QCE009D8SM	38QCE012D8SM	38QCE018D8SM	38QCE024D8SM
Παροχή αέρα	m³/h	1.750	1.750	2.100	3.500
Στάθμη θορύβου	dB(A)	54	56	57.5	60
Ηχητική Ισχύς	dB(A)	59	62	65	68
Διαστάσεις (Π*Β*Υ)	mm	720×270×495	720×270×495	805×330×554	890×342×673
Βάρος	kg	20.4	21.1	29.8	38.3

Σημειώσεις:

* Στοιχεία θορύβου σε λειτουργία ψύξης

* -7°C/-15°C/-20°C θέρμανση σε ελεύθερη συχνότητα

** Στάθμη θορύβου (ονομαστική)

Στάθμη θορύβου στην ονομαστική λειτουργία ψύξης όταν ο συμπιεστής λειτουργεί στην ονομαστική συχνότητα.

Για την μέγιστη στάθμη θορύβου, επικοινωνήστε με την AHI CARRIER Europe.



AHI CARRIER SEE

AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Κεντρικά Γραφεία

Λ. Κηφισού 18
104 42 - Αθήνα
Τηλ.: +30 210 6796300
grinfo@ahi-carrier.eu
www.ahi-carrier.gr

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης

Αγίου Γεωργίου 5, Cosmos Offices
570 01 - Πατριαρχικό Πυλαίας, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 231 3080430

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

AHI Carrier HVAC Bulgaria EOOD

Trade Center Europe
Building 3, Ground Floor, Office 2
7 "Iskarsko Shose" Blvd., 1528 Sofia
Τηλ. : +359 2 948 39 60
bginfo@ahi-carrier.com
www.ahi-carrier.bg

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Carrier Corporation ως διανομέας προϊόντων HVAC της Carrier για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές των προϊόντων, τα δεδομένα και τις εικόνες τους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η AHI CARRIER SEE δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη εκτύπωσης.